

**LA PRIMA MACCHINA LAVAPAVIMENTI A 48 volt  
GRANDE AUTONOMIA SUPERIORE A 4 ORE  
SERBATOIO SOLUZIONE DI 110 L.**

**THE FIRST RIDER SCRUBBER 48 volt  
BIG AUTONOMY OVER 4 HOURS  
SOLUTION TANK 110 LT.**

**ecoSMART**



**LA PREMIERE AUTOPORTEE 48 volt  
GRANDE AUTONOMIE SUPERIEUR A 4 HEURES  
RESERVOIR EAU PROPRE 110 LT.**

SPECIFICHE PRINCIPALI / TECHNICAL SPECIFICATIONS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ECOSMART 55	ECOSMART 65
Larghezza utile di lavoro / Scrubbing width Largeur de nettoyage	550 mm	680 mm
Rendimento orario max. / Cleaning capacity up to Rendement jusqu'à	3200 m <sup>2</sup> /h	4000 m <sup>2</sup> /h
Autonomia di lavoro max. / Operating range Autonomie	4 h	3,5 h
Autonomia pavimenti difficili / Operating standard Autonomie sols durs	3 h	3 h
Capacità serbatoio soluzione / Solution tank capacity Capacité réservoir solution	110 L	110 L
Capacità serbatoio recupero / Recovery tank capacity Capacité réservoir recuperation	115 L	115 L
Trazione Mechanical drive Traction	ant./motoruota front./drive wheel anterieure/motoroue	ant./motoruota front./drive wheel anterieure/motoroue
Velocità di avanzamento / Forward speed Vitesse d'avancement	Km/h 3-6	Km/h 3-6
Pendenza superabile a pieno carico / Max. slope Pente max. surmontable	10 %	10 %
Depressione / Water lift / Dépression	170 mBar	170 mBar
Pressione testata spazzole / Brush pressure Pression des brosses	31 Kg	31 Kg
Rumorosità / Noise level / Bruit	50 dB	50 dB
Corridoio minimo di sterzata / Width for U-turn Couloir pour demi-tour	1550 mm	1850 mm
SPECIFICHE ALIMENTAZIONE / POWER SPECIFICATIONS DONNEES DE L'ALIMENTATION	ECOSMART 55	ECOSMART 65
Motore di aspirazione / Vacuum motor Moteur d'aspiration	300/500/750 w	300/500/750 w
Motore spazzola / Brush motor Moteur des brosses	1 x 450 w	2 x 450 w
Motore trazione / Traction motor Moteur traction	1 x 300 w	1 x 300 w
Alimentazione / Voltage Alimentation	48 Vdc	48 Vdc
Batteria / Batteries Batteries	4 x 12Vdc-85 Ah (C5)	4 x 12Vdc-85 Ah (C5)
DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS & WEIGHT DIMENSIONS ET POIDS	ECOSMART 55	ECOSMART 65
Misure: L x l x h / Measures: L x w x h Mesures: L x l x h	mm 1186x580x1220	mm 1186x580x1220
Numero diametro spazzole / Number of brushes and diameter / Nombre et diamètre des brosses	n° 1 x Ø 540 mm	n° 2 x Ø 350 mm
Larghezza tergipavimento / Squeegee width Largeur du suceur	775 mm	870 mm
Peso macchina a vuoto (senza batteria/acqua/operatore) Weight of the machine (without batteries/water/operator) Poids de la machine (sans batteries/eau/opérateur)	130 Kg	130 Kg
Peso batterie (apx.) / Weight of the batteries (approx.) Poids des batteries (approx.)	4 x 26 K	4 x 26 K
CARATTERISTICHE FUNZIONALI / FUNCTIONAL FONCTIONNEL	ECOSMART 55	ECOSMART 65
Regolazione velocità avanzamento Speed regulation Regulation de la vitesse	Scheda controllo motore tramite accelerazione pedale Vacuum motor control Aspirateur commande moteur	
Regolazione motore aspirazione Vacuum motor control Regulation du moteur aspiration	Tre potenze a scelta Pulsante: 300 W silenzioso, 500 W normale, 750 W pavimenti difficili Tree power button of your choice: 300 W silent, normal 500 W, 750 W floors difficult Trois boutons d'alimentation de votre choix: 300 W silencieuse, normale 500 W, 750 W Etages difficile	

