



SPECIFICHE PRINCIPALI / TECHNICAL SPECIFICATIONS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	S34B	S34D	S34P
Larghezza utile di lavoro (2 spazz.) / Sweeping width (2 brushes) Largeur de balayage (2 brosses)	mm 1450	mm 1450	mm 1450
Larghezza utile di lavoro (1 spazz.) / Sweeping width (1 brushes) Largeur de nettoyage (1 brosses)	mm 1150	mm 1150	mm 1150
Rendimento orario max. / Clearing capacity up to Rendement jusqu'à	m ² /h 10150	m ² /h 10440	m ² /h 11750
Capacità contenitore rifiuti / Waste tank capacity Capacité bac de vidange	L 230	L 230	L 230
Altezza di scarico / Dumping height Hauteur de décharge	mm 1340	mm 1340	mm 1340
Tipologia filtro (pannello-sacche) / Filter type (panel-bag) Type du filtre (panneau-poche)	sacche / bag poche	sacche / bag poche	sacche / bag poche
Superficie filtrante / Filtering surface Surface filtrante	m ² 5,5/7	m ² 5,5/7	m ² 5,5/7
Velocità di avanzamento / Forward speed Vitesse d'avancement	Km/h 7	Km/h 7,2	Km/h 8,1
Pendenza superabile a pieno carico / Max. slope Pente max. surmontable	12 %	15 %	15 %
Rumorosità / Noise level Bruit	dB 80,5	dB 81,5	dB 81,5
Raggio minimo di sterzata / Turning radius Rayon de virage	mm 1630	mm 1630	mm 1630
SPECIFICHE ALIMENTAZIONE / POWER SPECIFICATIONS DONNEES DE L'ALIMENTATION	S34B	S34D	S34P
Motore di aspirazione / Vacuum motor Moteur d'aspiration	1 x 36V 250 W	1 x 12V 250 W	1 x 12V 250 W
Motore spazzola centrale / Central brush motor Moteur de la brosse centrale	idraulico/hydraulic hydraulique	idraulico/hydraulic hydraulique	idraulico/hydraulic hydraulique
Motore spazzola laterale / Side brush motor Moteur de la brosse latérale	idraulico / hydraulic hydraulique	idraulico / hydraulic hydraulique	idraulico / hydraulic hydraulique
Tensione di alimentazione / Supply voltage / Alimentation	v 36	v 12	v 12
MOTORIZZAZIONE / MOTORIZATION MOTORISATION			
Alimentazione / Feeding Alimentation	6 batterie-1 batteria cassone 6 battery-1 battery box 6 batteries - 1 batteries caisson 6V 330 Amp	Diesel	Benzina Fuel Essence
Potenza - Cilindri / Power - Cylinders / Puissance - Cylindres	/	cv 17/3600 giri/min	cv 21/3600 giri/min
Raffreddamento / Cooling / Refroidissement	/	acqua / water eau	acqua / water eau
DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS & WEIGHT DIMENSIONS ET POIDS	S34B	S34D	S34P
Misure mm: L x l x h / Measures: L x w x h / Mesures: L x l x h	2150x1185x1470	2150x1185x1470	2150x1185x1470
Spazzola centrale / Central brush / Brosse centrale	Ø 300 x 870 mm	Ø 300 x 870 mm	Ø 300 x 870 mm
Spazzola laterale / Side brush / Brosse laterale	Ø 500 mm	Ø 500 mm	Ø 500 mm
Peso macchina a vuoto (senza batteria/cassone/operatore) Weight of the machine (without batteries/box/operator) Poids de la machine (sans batteries/caisson/opérateur)	Kg 755	Kg 760	Kg 760



OPTIONAL Spazzola laterale sinistra
Left side brush
Brosse latérale gauche