IDROPULITRICI A FREDDO
Industrial

TST Time Stop

	KS300	KS400	KS450	KS500	KS540	KSF300	KSF400	KSF450	KSF500	KSF600
Codice	3.023.14.316	3.023.14.292	3.023.14.315	3.023.14.321	3.023.14.305	3.023.14.255	3.023.14.239	3.023.14.240	3.023.14.238	3.023.14.242
Bar	150	200	150	200	160	150	200	150	200	200
L/min	10	15	21	21	26	10	15	21	21	30
HP (kW)	3 (2.2)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	10 (7.5)	3 (2.2)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	15 (11)
Volts (Hz)	220 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Caratteristiche										

IDROP. A CALDO
Commercial Professional Inustrial

DSS TST

TST Time Stop

TST Time Stop DSS Drop Stop

	PH1000	PH2000	PH3000	PH3050	MH3001	MH3061	MH3061	MH4000	PH3025	PH3040	PH3060	PH3080	PH400
Codice	3.023.24.087	3.023.24.003B	3.023.24.235	3.023.24.236	3.023.24.284	3.023.24.274	3.023.24.283	3.023.24.323	3.023.24.239	3.023.24.248	3.023.24.229	3.023.24.238	3.023.24.188
Bar	120	140	150	160	140	150	160	200	120	140	150	170	200
L/min	7	10	10	13	11	15	14	15	11	13	15	13	15
HP (kW)	1.6 (1.2)	3 (2.2)	3 (2.2)	5.5 (4)	3 (2.2)	5.5 (4)	5.5 (4)	7.5 (5.5)	3 (2.2)	4 (3)	5.5 (4)	5.5 (4)	7.5 (5.5)
Volts (Hz)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	230 ~1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	2800	2800	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Max °C OUT	30° – 90°	90°	120°	120°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°

IDROPULITRICI A CALDO
Industrial Heavy Duty

TST Time Stop DSS Drop Stop

2900RPM

	W4000	W4050	W5000	W5025	W5050	W6000	WX4000	WX4050	WX5000	WX5025	WX5050	WX6000	WD5025	WD6050	WD21/400	WSF3025	WSF3060	WSF4000	WSF4050	WSF5000	WSF5025	WSF5050	WSF6000
Codice	3.023.24.190	3.023.24.191	3.023.24.187	3.023.24.215	3.023.24.194	3.023.24.212	3.023.24.311	3.023.24.314	3.023.24.310	3.023.24.315	3.023.24.309	3.023.24.313	3.024.44.004	3.023.44.002	3.023.44.005	3.023.24.206	3.023.24.178	3.023.24.179	3.023.24.180	3.023.24.181	3.023.24.211	3.023.24.210	3.023.24.209
Bar	200	150	200	250	200	200	200	150	200	250	200	200	250	300	400	120	150	200	150	200	250	200	200
L/min	15	21	21	21	25	30	15	21	21	21	25	30	21	32	21	11	15	15	21	21	21	25	30
HP (kW)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	15 (11.0)	15 (11.0)	15 (11)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	15 (11)	15 (11)	15 (11)	22 (16)	26 (19)	26 (19)	3 (2.2)	5.5 (4)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	10 (7.5)	15 (11)	15 (11)	15 (11)
Volts (Hz)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	DIESEL 3 CIL.	DIESEL 4 CIL.	DIESEL 4 CIL.	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Caratteristiche	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°

PISTOLE E LANCE

Codice	3.018.22.004		3.021.22.003		3.018.02.001		3.004.12.018	3.004.32.001 3.004.32.005	9.010.02.001
Descrizione	Pistola IN – G 3/8'' SWIVEL F OUT – G 1/4'' F		Pistola con Impugnatura IN – G 3/8'' SWIVEL F OUT – M22X1,5 FØ14 F		Pistola M22 / M22 (M 22 x 1,5 – F ø14)		Pistola Hobby (senza ugello)	IN – 3/8'' GAS Pistola Professionale	Kit riparazione pistola M200
Pressione e portata	350 Bar	40 l/min	350 Bar	40 l/min	120 Bar	15 l/min			

TUBI ALTA PRESSIONE

2.006.12.002	2.006.12.003	2.006.24.041	2.006.24.039	2.006.24.069	2.006.24.071	2.006.24.038	2.006.24.045
BLACK				BLUE			
hobby 1/4"	hobby 1/4"	R1 – 1/4"	R1 – 5/16	R1 – 5/16	R1 – 5/16	R1 – 3/8	R1 – 3/8
6mt	6mt	8 mt	10 mt	10 mt	20 mt	10 mt	20 mt
M22 x 1,5 – F	M22 x 1,5 – M/F	M22 x 1,5 – FØ14 G3/8–M	M22 x 1,5 – FØ14 G3/8–M	M22 x 1,5 – FØ14 G3/8–M	M22 x 1,5 – FØ14 G3/8–M	M22 x 1,5 – FØ14 G3/8–M	M22 x 1,5 – FØ14 G3/8–M

1.046.02.005 → .015

3.005.02.002

3.005.02.012

TESTINE E PROTEZIONI UGELLO • *HEADS AND NOZZLE PROTECTION*

* 3.005.02.002	Testina 4 funzioni · 4 functions head
* 3.005.02.012	Testina regolabile · Adjustable head 1/4"NPT
1.046.02.005	Protezione ugello in gomma · Plastic nozzle protection
1.046.02.015	Protezione testina regolabile in gomma · Adjustable nozzle protection in plastic

ING. O. FIORENTINI S.p.a.

Sede Amministrativa e stabilimenti

FIRENZE – Piancaldoli
Via Piancaldoli, 1896 - 50030 Piancaldoli (FI) - Loc. Rombola
+39 055.8173610 | +39 055.8171144

MILANO
Via Palmanova, 211/A - 20132 Milano
+39 02.27207783 - 2564810 | +39 02.2592779

ROMA – Guidonia Motecelio
Via Pontecorvo, 20 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO (ROMA)
+39 0774.357184 | +39 0774.353419

TSD Direct Stop
Ferma immediatamente la macchina al rilascio della pistola.

TSV Temprature Stop
Raffredda il circuito scaricando acqua quando la temperatura è troppo alta.

TST Time Stop
Ferma automaticamente la macchina 20 secondi dopo aver rilasciato la pistola.

DSS Drop Stop
Inibisce il sistema TST in caso di piccole perdite dal circuito idraulico

ALIMENTAZIONE MACCHINA

Elettrica · Diesel · Benzina

Made in Italy

LANCE
LANCES

3.022.12.007*	3.022.12.008*	3.022.12.009*	3.022.12.010*	3.022.12.011*	3.022.12.012*	3.022.12.034*
700 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	700 mm
IN 1/4"GAS – M	IN 1/4"GAS – M	IN 1/4"GAS – M	IN 1/4"GAS – M	IN 1/4"GAS – M	IN 1/4"GAS – M	M 22 x 1.5 M
OUT 1/4"NPT–F	OUT 1/4"NPT–F	OUT 1/4"NPT–F	OUT 1/4"NPT–F	OUT 1/4"NPT–F	OUT 1/4"NPT–F	OUT 1/4"NPT–F

3.022.02.021**	3.020.22.43*
500 mm	700 mm
M 22x1.5 mm	M 22x1.5 mm
Testina regolabile	

3.022.02.018	3.020.22.001	3.020.22.034
500 mm	500 mm	500 mm
M 22x1.5 mm	M 22x1.5 mm	M 22x1.5 mm
Testina 4 funzioni		

*** senza ugello per pistola 3.018.22.004**
**** senza ugello per pistola 3.021.22.003**

IDROPULITRICI A CALDO - IDROPULITRICI A FREDDO
COMPONENTI MECCANICI

Ing. O. FIORENTINI S.p.a
50030 PIANCALDOLI (FI) – Loc. ROMBOLA – Via Piancaldoli, 1896 • +39 055.8173610 +39 055.817144

IDROPULITRICI A FREDDO
Domestic Professional

TSV Tempr. Stop — Raffredda il circuito scaricando acqua quando la temperatura è troppo alta.
Max °C entrata 45° — Benzina

Elettrico
TST Time Stop — Arresta automaticamente la macchina 20 secondi dopo aver rilasciato la pistola

TST Time Stop

	K1000	K2000	M2007	KB2000	KB3001	KB2000	KB3001	KC3000	KC3005	KC3025	KC3040	KC3050	KC3055	KC3060	KC4000	KC4005	KC4050	KC4055	KM300	KM350	KM400
Codice	3.023.14.116	3.023.14.069	3.023.14.237	3.023.34.011	3.023.34.016	3.023.34.014	3.023.34.017	3.023.14.189	3.023.14.225	3.023.14.192	3.023.14.304	3.023.14.190	3.023.14.193	3.023.34.217	3.023.14.186	3.023.14.182	3.023.14.191	3.023.14.183	3.023.14.314	3.023.14.311	3.023.14.310
Bar	120	140	140	140	160	140	160	150	150	120	170	160	160	150	200	200	150	150	150	160	200
L/min	7	10	11	11	11	11	11	10	10	11	10	13	13	15	15	15	21	21	10	13	15
HP (kW)	1.6 (1.2)	3 (2.2)	3 (2.2)	5.5 (4)	5.5 (4)	5.5 (4)	5.5 (4)	3 (2.2)	3 (2.2)	3 (2.2)	4 (3) 16A	5.5 (4)	5.5 (4)	5.5 (4)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	3 (2.2)	4 (5.5)	7.5 (5.5)
Volts (Hz) MOTORE	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	Honda	Honda	Loncin	Loncin	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	230 ~ 1 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)
RPM	2800	2800	2800	3600	1450	3600	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Caratteristiche	TSD	TSD	TSD																		

IDROPULITRICI A FREDDO
Industrial

TSV Tempr. Stop
TST Time Stop

TST Time Stop

ON DEMAND

TST Time Stop

TSV Tempr. Stop — Benzina

TSV Tempr. Stop — Diesel

TSV Tempr. Stop

	KC5000	KC5025	KC5050	KC6000	K5000	K5050	K6000	K7000	K8000	K9000	FX 3000	FX3050	FX4000	FX4050	KB4000	KB4050	KB4025	KD4000 D.	KB1520	KB1820
Codice	3.023.14.194	3.023.14.209	3.023.14.207	3.023.14.208	3.023.34.197	3.023.14.205	3.023.14.206	3.023.14.100	3.023.14.101	3.023.14.281	3.023.14.318	3.023.14.319	3.023.14.317	3.023.14.283	3.023.34.001	3.023.34.002	3.023.34.004	3.023.34.100	3.023.34.232	3.023.34.233
Bar	200	250	200	200	200	200	200	150	400	300	150	160	200	150	200	150	280	200	200	200
L/min	21	20	25	30	21	25	30	40	14	18	10	13	15	21	15	21	18	15	15	18
HP (kW)	10 (7.5)	15 (11)	15 (11)	15 (11)	10 (7.5)	15 (11)	15 (11)	15 (11)	15 (11)	15 (11)	3 (2.2)	5.5 (4)	7.5 (5.5)	7.5 (5.5)	11 (8.0)	11 (8.0)	15 (11)	11(8)	11 (8)	13 (9.5)
Volts (Hz) MOTORE	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	400 ~ 3 (50)	Honda	Honda	Loncin	Diesel	Honda	Honda
RPM	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1700	1450	3600	1750
Caratteristiche																			88KG	90KG